

# B70D



- 17" TN LCD TFT
- Kontrastverhältnis 700:1
- Helligkeit 300 cd/m<sup>2</sup>
- 4 ms Reaktionszeit



Der Einstiegsmonitor bietet die optimale Kombination aus Technik und Design für den Privat- und Büroanwender.

- Kein Nachzieheffekt dank 4 ms Reaktionszeit – ideal für Gamer
- Scharfe, brillante Bilder durch hohen Kontrast- und Helligkeitswert sowie DVI
- Exzellentes Design / Bi-Color Edition: silber-grau / schwarz.

**HYUNDAI**



<b>Technologie</b>	LCD/TN	A-Si TFT Active Matrix/TN
<b>Panel-Spezifikationen</b>	<b>Größe / Diagonale</b>	17" / 43,18 cm
	<b>Blickwinkel (horizontal / vertikal)</b>	160° / 160°
	<b>Pixelabstand</b>	0,264mm(H x V)
	<b>Kontrastverhältnis</b>	700:1 (typisch)
	<b>Reaktionszeit</b>	4 ms (grey to grey), 8 ms (ISO)
	<b>Helligkeit</b>	300 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
	<b>Seitenverhältnis</b>	5:4
	<b>Active Display Größe (H x V)</b>	337,92 x 270,336 mm
	<b>Display Farben</b>	16,2 Mio.
<b>Bildwiederholrate</b>	<b>horizontal</b>	31 – 80 kHz
	<b>vertikal</b>	56 – 75 Hz
<b>Auflösung</b>	<b>maximal</b>	1280 x 1024 @ 75 Hz
	<b>empfohlen</b>	1280 x 1024 @ 60 Hz
	<b>voreingestellt / analog</b>	720 x 400 @ 70 Hz, 640 x 480 @ 60/75 Hz, 800 x 600 @ 60/75 Hz 1024 x 768 @ 60/70 Hz, 1280 x 1024 @ 60/75 Hz
	<b>voreingestellt / digital</b>	640 x 480 @ 60 Hz, 800 x 600 @ 60 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 1024 @ 60 Hz
<b>Eingangssignal</b>	<b>Video</b>	RGB analog, Digital Signal
	<b>Synchronisation</b>	H/V-Separate, TDMS Signal
<b>Anschlüsse</b>	<b>analog / digital</b>	D-Sub, 15-polig / DVI-D, 24-polig
	<b>Kabellänge</b>	1,5 m
<b>Plug-and-Play</b>		VESA DDC 1/2B
<b>Einstellmöglichkeiten (On-Screen-Menue)</b>	<b>analog</b>	Helligkeit, Kontrast, H/V-Position, Clock Phase, Farbkontrolle, Auto-Farbeinstellungen, Auto Adjust, Miscellaneous, Sprachauswahl
<b>Lebensdauer (MTBF)</b>	<b>Panel / Backlight</b>	50.000 Betriebsstunden
<b>Power Management</b>		VESA DPMS
<b>Spannungsversorgung</b>	<b>Spannung</b>	110 – 240V AC 1.0A
	<b>Verbrauch</b>	30 Watt
<b>Netzteil</b>		extern
<b>Ergonomiestandard</b>		TCO '03
<b>Pixelfehlerklasse</b>	<b>ISO 13406-2</b>	Klasse 2
<b>Zertifizierungen</b>		FCC Class B, CE, TÜV-GS, DIN ISO 13406
<b>Weitere Funktionen</b>	<b>Audio System</b>	interne Lautsprecher 2 x 2 Watt, Kopfhöreranschluß
	<b>Kensington Sicherheits-Slot</b>	ja (Geräterückseite)
	<b>kompatibel für Schwenkarm / Wandhalterung</b>	VESA Standard (75 x 75 mm)
<b>Standfuß</b>	<b>Neigungswinkel (vorne/hinten)</b>	2° / 15°
<b>Gehäusefarbe</b>	<b>Bi-Color Edition</b>	silber / schwarz
<b>Maße (B x H x T)</b>	<b>Gerät</b>	374 x 401 x 200 mm
	<b>verpackt</b>	443 x 385 x 128 mm
<b>Gewicht</b>	<b>Gerät (netto)</b>	3,2 kg
	<b>verpackt</b>	4,8 kg
<b>Garantie</b>	<b>Vor Ort Service</b>	36 Monate
<b>Lieferumfang</b>		Netzkabel, Netzteil, D-Sub-Kabel, Installations-Kurzanleitung, CD-ROM: Benutzerhandbuch, Treiber, ICM Profil

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Oktober 2006.