

ProLite E2710HDSD-1

Mit dem neuen ProLite E2710HDSD-1 erhält ein zweiter 27-Zöller Einzug im Hause iiyama. Dank einer respektablem Reaktionszeit von 2 ms, einer physikalischen Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und einem Kontrast von 20.000:1 bei 400 cd/m² Helligkeit liefert das Gerät im Widescreen-Format klare und lebendige Bilder. Mit DVI-D und D-Sub verfügt er über die gängigen analogen und digitalen Schnittstellen und bietet als zusätzliches Plus einen Kopfhörer-Anschluss. Damit erfüllt der ProLite E2710HDSD-1 höchste Multimedia-Ansprüche und eignet sich zudem für anspruchsvolle Office-Anwendungen. Wofür Sie den Bildschirm auch einsetzen – der ergonomische Neigungswinkel von 20° nach oben und 5° nach unten sorgt für angenehme Nutzungsbedingungen.



Panel	TN
Bilddiagonale	27" (69 cm)
Arbeitsfläche H x B	336.2 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	20 000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	400 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.3113 x 0.3113 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D
HDCP	ja
Eingänge	USB
Signalausgänge	Kopfhörer Anschluss
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D, USB-, Audio-Kabel, Fuss, Hilfe zur Inbetriebnahme
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, OD, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Ergonomie	CE, TCO 5.0
Sicherheit	TÜV-Bauart
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	45 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	642 x 438.5 x 210 mm
Gewicht	6.9 kg
Bildformat	16 : 9

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.