

[Belinea 10 19 20]

Die neue Generation der Vielseitigkeit.


In der neuen Generation des Belinea 10 19 20 ist weiterhin Vielseitigkeit angesagt.

Durch die Höhenverstellung und die Möglichkeit das Panel um 90° drehen zu können, kann das Display individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden. Die sehr gute Bildqualität verdankt der Monitor den hohen Helligkeits- und Kontrastwerten. Aufgrund der hohen Betrachtungswinkel von 178° horizontal und vertikal ist es außerdem möglich, dass mehrere Personen gleichzeitig die Bildschirm Inhalte einwandfrei betrachten können. Der zusätzliche digitale Anschluss kann entweder zur Nutzung eines zweiten PCs dienen und/oder die Bildqualität des Monitors verbessern, da das Signal der Grafikkarte überlagerungsfrei übertragen wird.

Um die hohe Qualität des Belinea 10 19 20 zu belegen, wurde er strengen Prüfungen unterzogen und erhielt u.a. das begehrte Gütesiegel TCO03.




PVA-Paneltechnologie für große Blickwinkel



D-Sub-Anschluss für analoge Grafikkarten



DVI-D für beste Bildperformance und Zukunftssicherheit



ISO
13406-2



ERGONOMIE
GEPRÜFT
ERGONOMICS
APPROVED



Belinea 10 19 20 – Vielseitig und elegant

- 19 Zoll (48,26 cm)
- analog + digital (DVI-D)
- Sound, PVA-Panel, 90° drehbar, Lift
- Betrachtungswinkel: 178° / 178° (CR > 10:1); 178° / 178° (CR > 5:1)
- Reaktionszeit rise / fall: 15 / 10 ms

Zielgruppen

- Großer Blickwinkel für Berater-tätigkeiten, z.B. im Finanz- oder Versicherungssektor
- Grafik- und Multimedia-anwendungen
- Repräsentative Arbeitsplätze

Belinea 10 19 20 – Technische Daten

Eigenschaften

Bildschirmdiagonale	19"
Sichtbare Diagonale in Zoll / cm	19" / 48,26
max. Bildgröße (B x H) in mm	376 x 301
Physikalische Auflösung	1280 x 1024
Pixelabstand in mm	0,294 x 0,294
Aktiv Matrix, TFT	•
Paneltechnologie	PVA
Darstellbare Farben (max.)	16,7 Mio
Helligkeit in cd / qm	250
Kontrastverhältnis	600:1
Betrachtungswinkel horizontal / vertikal (CR > 10:1)	178° / 178°
Betrachtungswinkel horizontal / vertikal (CR > 5:1)	178° / 178°
Entspiegelung	Anti Glare
Reaktionszeit: rise / fall in ms	15 / 10
Hintergrundbeleuchtung	4 CCFLs

Elektrische Daten

Horizontalfrequenz in kHz	31 - 80
Vertikalfrequenz in Hz	56 - 75
Videobandbreite (Pixelrate) in MHz	135
Netzspannung 100-240V, 50-60Hz	•
Leistungsaufnahme in Watt (On / Sleep)	45 / 1
Eingangssignal (VGA-Karte) analog / digital	• / • (Dual Input)
Ausgangsleistung Audioverstärker	2 x 2 Watt

Features

OSD	•
Integriertes Mikrofon	–
Integrierte Lautsprecher	•
Lift / Pivot	(60 mm) • / •
Netzteil im Gerät / im Fuß / extern	• / – / –
Neigungswinkel nach hinten / vorne	22° / 5°
Schwenkbarkeit nach rechts / links	– / –
Kensington Lock kompatibel	•
Farbe	SilverBlackStyle

Einstellmöglichkeiten

Speicherplätze Preset / User	10 / 14
Helligkeit / Kontrast	• / •
Bildposition (horizontal / vertikal)	• / •
Automatische Bildjustierung / Farbkalibrierung	• / •
Farbtemperatur	•
Feinjustierung horizontal / vertikal	• / •
Darstellung bei niedrigen Auflösungen: 1:1 / Vollbild	– / •
Zoom / Frequenzanzeige	– / •
Recall / Videosignalumschaltung	• / •
OSD Lage / OSD Sprachen	• / 11
Lautstärke	•

Max. Bildwiederholraten in Hz bei Auflösung

	analog / digital
640 x 480	75 / 60
800 x 600	75 / 60
1024 x 768	75 / 60
1152 x 864	75 / 60
1280 x 1024	75 / 60
1600 x 1200	– / –

Prüfzeichen / Standards

Plug & Play, DDC1 / 2B	•
Power-Management:	
Energy Star / Energy Label	• / •
TCO	03
TÜV GS / TÜV Ergonomie	• / •
DIN 29241 / ISO 9241-3, -7, -8 / ISO 13406-2	• / • / •
Kompatibel zu Halterungen gem. VESA-Standard	• (75 x 75 mm)
Mac-Kompatibel	•

Anschlüsse

D-SUB Anschluss (15 pol.)	•
DVI-D Anschluss (24-pin)	•
Kopfhöreranschluss	•
Audio Eingang	•

Zubehör

Handbuch (Sprachen)	10
Netzkabel	•
Videokabel 15 pol. mini D-Sub	•
Videokabel 24-pin DVI-D (optional)	• (Art. 30 86 85)
Audiokabel	•
Mikrofonkabel	–
Pivotsoftware (optional)	• (Art. 30 90 20)

Maße

Abmessungen (B x H x T) in mm	415 x 443 x 201
Gewicht Netto / Brutto in kg	5,6 / 7,9

Service

3 Jahre Garantie inkl. Panel und Backlight	•
3 Jahre Garantie-Austausch-Service	•

Benelux

MAXDATA Benelux B.V.
Bredaseweg 113-115 • NL-4872 LA Etten-Leur

Italien

MAXDATA Italia S.r.l.
Strada 1 • Palazzo F1
I-20090 Milanofiori, Assago (MI)

Spanien

MAXDATA Iberia
Edificio Prisma • C/ Colquide, 6
28230 – Las Rozas (Madrid)

Deutschland

MAXDATA Computer GmbH & Co. KG
Elbestraße 12-16 • D-45768 Marl

Österreich

MAXDATA Computer GmbH
Ignaz-Köck-Straße 9 • A-1210 Wien

England

MAXDATA UK Limited
The MAXDATA Centre • Downmill Road
Bracknell, Berkshire RG12 1QS • UK

Polen

MAXDATA Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
Ul. Puławska 303 • PL-02-785 Warszawa

Frankreich

MAXDATA S.A.R.L.
7 avenue du Général de Gaulle • Bâtiment 4
F-91090 LISSES

Schweiz

MAXDATA Computer AG
Haldenstrasse 5 • CH-6340 Baar

Ihr MAXDATA Fachhandelspartner: